

# Hydroizolačné asfaltové pásy

## Prehľad sortimentu hydroizolačných pásov a ich použitie

Názov	Hrúbka cca [mm]	Ohybnosť pri nízkej teplote [°C]	Typ nosnej vložky	Povrchová úprava		Rozmer pásu [m]	Dočasná izolácia, ochranná a separačná vrstva	Spodná stavba - izolácia proti zemnej vlhkosti	Spodná stavba - izolácia proti spodnej vode	Plochá strecha - podkladová vrstva, parozábrana	Plochá strecha - finálna vrstva	Šikmá strecha - podkladová vrstva	Izolácia mostov	Izolácia proti radónu
				vrchná	spodná									
<b>Asfaltové pásy - impregnácia asfaltom</b>														
A330	0,7	0	PL	bez úpravy	bez úpravy	1x20	X							
<b>Klasické asfaltové pásy - hmota z oxidovaného asfaltu</b>														
R 333 H/Sindelit SR	1,5	0	SR	JMP	JMP	1x15	X					X		
GV 35	3,0	0	SR	JMP	LTF	1x10		X		X				
PRIMABIT	3,0	0	SR	JMP	LTF	1x10		X		X		X		
BITUBITAGIT PE V60 S35	3,5	0	SR	JMP	LTF	1x10		X		X				
BITALBIT S	3,5	0	SR+AL	JMP	LTF	1x10		X		X				X
BITALBIT S40	4,0	0	SR+AL	JMP	LTF	1x10		X		X				X
BITUBITAGIT PROFI V60 S40	4,0	0	SR	JMP	LTF	1x10		X		X				
EXTRASKLOBIT PE	4,0	0	ST	JMP	LTF	1x10		X	X	X				X
BITUBITAGIT DESIGN PRÍRODNÝ	3,7	0	SR	HMP	LTF	1x10						X		
BITUBITAGIT DESIGN ČERVENÝ	3,7	0	SR	HMP	LTF	1x10						X		
BITUBITAGIT DESIGN ZELENÝ	3,7	0	SR	HMP	LTF	1x10						X		
<b>Afaltové pásy - hmota modifikovaná polymérmí elastomérkeho chrakteru (SBS)</b>														
SINDELIT SBS	1,6	-20	PES+ST	JMP	RPV	1x20						X		
ELASTOLEP PR3	3,0	-25	PES+ST	JMP	LOF	1x10				X		X		
BITUELAST	3,5	-15	SR	JMP	LTF	1x10		X		X				X
POLYELAST	4,0	-15	PES+ST	JMP	LTF	1x10		X	X	X				X
SKLOELAST	4,0	-15	ST	JMP	LTF	1x10		X	X	X				X
RADONELAST 3,5	3,5	-15	SR+AL	JMP	LTF	1x10		X		X				X
RADONELAST	4,0	-15	SR+AL	JMP	LTF	1x10		X		X				X
POLYELAST EXTRA	4,0	-25	PES+ST	JMP	LTF	1x10		X	X	X				X
SKLOELAST EXTRA	4,0	-25	ST	JMP	LTF	1x10		X	X	X				X
POLYELAST EXTRA 5	5,0	-25	PES+ST	JMP	LTF	1x5		X	X	X				
BITUELAST DESIGN PRÍRODNÝ	3,7	-15	SR	HMP	LTF	1x10						X		
BITUELAST DESIGN ČERVENÝ	3,7	-15	SR	HMP	LTF	1x10						X		
BITUELAST DESIGN ZELENÝ	3,7	-15	SR	HMP	LTF	1x10						X		
POLYELAST EXTRA TR DESIGN PRÍRODNÝ	4,2	-25	PES+ST	HMP	LTF	1x7,5						X		
POLYELAST EXTRA TR DESIGN ČERVENÝ	4,2	-25	PES+ST	HMP	LTF	1x7,5						X		
POLYELAST EXTRA TR DESIGN ZELENÝ	4,2	-25	PES+ST	HMP	LTF	1x7,5						X		
POLYELAST EXTRA TR 5 DESIGN PRÍRODNÝ	5,2	-25	PES+ST	HMP	LTF	1x5						X		
<b>Afaltové pásy - hmota modifikovaná polymérmí plastomérkeho chrakteru (PO)</b>														
BITUMELIT PR 5	5,0	-18	PES+ST	HMP	LTF	1x7,5						X		X

Vysvetlivky: PL - papierová lepenka, SR - sklorohož, PES - polyesterové rúno (PV), ST - sklotkanina, (G), AL - hliníková fólia,

PES + ST - polyesterová nosná vložka vystužená sklenenými vláknami, SR + AL - sklenená rohož s hliníkovou fóliou, JMP - jemnozrnný minerálny posyp,

HMP - hrubozrnný minerálny posyp, LTF - ľahko tavitelná fólia, LOF - ľahko odnímateľná fólia, RPV - rúno z polymérových vlákien, PP - polymérový povlak